



SUSZARKI

Suszarka Odśrodkowa CD-10 służy głównie do osuszania detali po obróbce wibrościernej. Usuwanie wody z detali odbywa się dzięki sile odśrodkowej wytwarzanej przez obracający się bęben. Dodatkowo zastosowano nadmuch ciepłego powietrza w celu szybszego usuwania wilgoci. CD-10 posiada łatwo demontowany kosz, dzięki czemu możliwe jest załadunek detali bezpośrednio z płukania. Maszyna przystosowana jest do suszenia delikatnych detali, w takim przypadku stosuje się wkład materiałowy do bębna. Dodatkowym zabezpieczeniem detali przed uszkodzeniem podczas pracy maszyny jest łagodny start i łagodne hamowanie silnikiem zrealizowane przy pomocy falownika. W suszarce zastosowano bezpośredni układ napędowy przytwierdzony do obudowy poprzez tuleje poliuretanową dużej średnicy, co zapewnia bardzo dobre tłumienie drgań oraz wspomaga równomierne rozmieszczenie detali w obracającym się bębnie. Kanały powietrzne zostały tak zaprojektowane, aby odbierać również ciepło od silnika głównego, co zapewnia jego długą i bezawaryjną pracę. Efektywne suszenie dla detali metalowych następuje w czasie 3-5 minut przy załadunku kosza 1kg i temperaturze nadmuchu 70°C. Prosta konstrukcja komory roboczej bębna oraz odpływu zapewnia łatwe czyszczenie, a ciężka podstawa gwarantuje stabilność podczas pracy. Ze względów bezpieczeństwa zastosowano elektro rygiel, który uniemożliwia otwarcie pokrywy maszyny podczas pracy.

Suszarka SU-02 pozwala na szybkie i dokładne suszenie detali bez możliwości obić pomiędzy nimi. Ciepłe powietrze wraz z granulatem absorbującym wilgoć podczas pracy wypełnia cały pojemnik roboczy. Czas suszenia wynosi około 15 minut, natomiast kosz roboczy jest w stanie pomieścić do 0,5kg drobnych detali. Zakres programowania temperatury wynosi od 30 do 80°C.

NOWOŚĆ



SU-02



CD-10

MASZYNA	OBJĘTOŚĆ BĘBNA	ZAKRES TEMPERATURY	MAKSYMALNA ILOŚĆ DETALI	WYMARY	WAGA	MOC	ZASILANIE	POZIOM HAŁASU
SU-02	4 L	30÷80°C	500 g	500x280x460 mm	30 kg	2,2 kW	230 V	55÷60 dB
CD-10	10 L	35÷80°C	1000 g	580x430x900 mm	90 kg	2,75 kW	230 V	55÷60 dB

